



BANDA IMPERMEABLE BI2500

Ficha Técnica
Versión: 05/2011

Banda autoadhesiva elástica impermeable

- Tipo de producto:** Membrana autoadhesiva flexible a base de material bituminoso impermeable reforzado con una cobertura de aluminio.
- Aplicación:**
- Garantiza la estanquidad en las juntas de los diferentes elementos en tejados y cubiertas: ángulos paredes/muros, vigas, chimeneas, claraboyas, cornisas, etc.
 - Reparaciones impermeables de infiltraciones, canaletas y canalones.
 - Reparación de telas dañadas.
- Propiedades:**
- 100% estanco, impermeable y resistente al agua.
 - Resistente a los rayos ultravioleta.
 - Elevada elasticidad. Resiste a las deformaciones naturales del soporte.
 - No se despegas.
 - Se adhiere de forma inmediata a la mayoría de los soportes.
 - De fácil colocación.
- Soportes adecuados:** La mayoría de los soportes utilizados en la construcción, incluyendo asfalto, hormigón, cemento, piedra, fibrocemento, vidrio, tejas, metales, madera, telas asfálticas o bituminosas, PVC, etc.
- Características del producto:**
- **Aspecto:** Lámina sólida
 - **Color:** Aluminio
 - **Dimensiones:** 5 m largo x 10 cm ancho x 1,5 mm de espesor
 - **Inflamabilidad:** B 2 (DIN 4102)
 - **Punto de inflamación** > 230°C.
 - **Temperatura de aplicación:** > 5°C.
 - **Resistencia térmica:** De -40°C a 80°C
 - **Resistencia de tracción** 65 N (longitudinal) ; 77 N (transversal)
 - **Resistencia a la perforación:** 71 N
 - **Elongación:** 11 %

Modo de aplicación:

- **Preparación del soporte:**
 - Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa.
 - Si el soporte es muy poroso o rugoso aplicar primero una capa de RUBSON CAUCHO LÍQUIDO LR 2000 y dejar secar.
 - En caso de temperaturas inferiores a 5°C, calentar ligeramente la banda con un secador o soldador.

- **Aplicación del producto:** - No se necesita ninguna herramienta especial. Cortar una banda del tamaño necesario, retirar el papel protector, colocar y hacer presión. Se adhiere de forma inmediata.

Presentación:

Color: Aluminio
Formato: Rollos de 5m x 10 cm de ancho

Validez / Almacenamiento:

La validez es de al menos 24 meses en el envase original y cerrado. Después de este plazo, el producto puede estar en buen estado (se recomienda la comprobación mediante una prueba previa o consultando nuestros Servicios de Asistencia Técnica). El producto debe ser almacenado entre 5°C y 40°C. Cerrar correctamente el envase después de cada utilización.

Seguridad:

Ficha de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com>

HENKEL IBÉRICA S.A.
Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84

Versión: 4.0

Fecha de edición: mayo de 2011

Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas. Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.